ES' PASS DIAMANT

Emulsion effet wet look



■ DEFINITION/UTILISATION

Emulsion thermo-acrylique pour tous types de sols.
Produit de qualité, composé de polymères de haute technologie.
Les rayures et éraflures disparaissent aussitôt polies à haute vitesse, laissant un fini éblouissant, résistant et durable.
Recommandé pour tous recouvrements de sols tels que le thermoplastique, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbre, béton poli, terre-cuite.
Facilité d'application et excellent pouvoir d'étalement.

■ CARACTERISTIQUES

pH	: 9,0 ± 0,5
Aspect	: liquide laiteux
Densité	: 1,020 ± 0,010
Composition	: Système tout acrylique, ne contient pas de styrène
Anti dérapant	: Normes ASTM D 2047-69
Temps de séchage	: 30 mn par couche
Consommation	: 1 L/60 à 70 m^2

■ MODE D'EMPLOI

Décaper les anciennes couches d'émulsions à l'aide d'un décapant de la gamme. Bien laisser sécher le sol. Appliquer 1 ou 2 couches du bouche-pores **ES' PASS CLEANER** si le sol est poreux. Appliquer 2 ou 3 couches de l'émulsion **ES' PASS DIAMANT** à l'aide d'un mop ou d'un applicateur. Bien laisser sécher avant de permettre la circulation.

24 heures après : polir avec une machine haute vitesse munie d'un disque adapté pour durcir l'émulsion (polymériser).

Entretien : nettoyer régulièrement l'émulsion **ES' PASS DIAMANT** avec le détergent neutre **ES' PASS NET PIN** ou **FRUITE.** Appliquer régulièrement le spray à l'aide d'une monobrosse et d'un disque adapté avec le produit **ES' PASS SPRAY.** Rénover régulièrement l'émulsion à l'aide du **RENOV'SOL.**

■ PRECAUTIONS

Craint le gel.
Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon.
Réservé à usage professionnel.

■ SECURITE/LEGISLATION

Formule déposée au Centre anti-poisons de Paris (Hôpital Fernand Widal)
Tél. 01 40 05 48 48

■ CONDITIONNEMENT

4 X 5 L

Mai 2002